

2.2. NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
1								WATERDICHT VERLIJMEN BESTRATING OP BETON Waterdicht verlijmen van elementenverharding op beton. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Poltec Cement Technology B.V. Polderstraat 1B 6666 LD Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl			
11								WATERDICHT VERLIJMEN ELEMENTENVERHARDING BETON			
1110								<u>Waterdicht verlijmen elementenverharding op beton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 110-710-715			
111010	425102							Bewerken oppervlakken van verhard beton. Betreft het opruwen en reinigen van het betonnen dek. Gritstralen t.b.v. verwijderen cementshuid incl. oppervlak schoon en stofvrij maken. Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal en 1 : 2; bovenzijde 1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer	m2	1,00 V	
			9								
				1							
111020	425199							Waterdicht maken brugdek Betreft het leveren en aanbrengen van een waterdichte laag op het beton oppervlak. Situering: Volgens tekeningnr.: Type: Poltec 110 waterdichtingscoating mixen met verdund Poltec 440 additief (1 op 3) o.g. Leverancier: Poltec bv Samenstelling: cement en geselecteerde silica Kleur: keuze maken uit grijs of wit! Aanbrengen in 2 werkgang - Horizontaal (ca. 2,5 kg/m2) E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften leverancier.	m2	1,00 V	
									kg		1,50 L
111030	425199							Lev.-Aanbr. aanbrandlaag op betonnen dek Betreft het aanbrengen van een hechtlaag op het betonnen dek. Bevochtigen oppervlak met schoon water. Aanbrengen op het natte oppervlak van met water verdund Poltec additief 751 (verhouding 1 op 2) De aanbrandlaag mag niet opdrogen. E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften leverancier.	m2	1,00 V	
									l		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het stellen van betonstraatstenen in cementmortel door de stenen stevig in de mortel te drukken. Stenen vooraf aanbranden door deze te dopen in primermengsel van Poltec 751, Poltec 710 en water. Situering: Volgens tekeningnr.: Totale breedte of talud: Keuze maken uit defICODES! Verband straatwerk: Keuze maken uit defICODES! Stellen in krimparme hechtmortel op cementbasis. Type: Poltec 710 betonwegenmortel o.g. Leverancier: Poltec bv. Druksterkte na 28 dagen >75N/mm ²) Gemiddelde mortellaagdikte: 25 mm. E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften leverancier.	m2	1,00 V		
			9									
				9								
					9			Stellen in krimparme hechtmortel op cementbasis. Type: Poltec 710 betonwegenmortel o.g. Leverancier: Poltec bv. Druksterkte na 28 dagen >75N/mm ²) Gemiddelde mortellaagdikte: 25 mm. E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften leverancier.	kg		47,50	L
						9		Kantopsluiting: keuze maken uit defICODES!				
							9	Betonstraatstenen: keuze maken uit defICODES formaat en maatvoering!	st		45,00	L
							9	Invoegen elementenverharding conform besteksposten 111030, 111040 en 11060.				
111050	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het reinigen van het oppervlak van de in te voegen elementenverharding. Totale breedte: Keuze maken uit defICODES! Ondergrond: bestrating Losliggend vuil afvegen. De zijkanen van de te voegen stenen of elementen dienen vrij te zijn van losse delen, olie of vet. Direct voor het invoegen van de elementenverharding. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00 V		
			9									
				3								
					9							
						9						
							2					
111060	830199							Bevochtigen in te voegen oppervlak Het in te voegen oppervlak bevochtigen. Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging. Let op! Er mag geen water op het oppervlak blijven staan!	m2	1,00 V		
111070	831599							Invoegen elementenverharding Betreft het invoegen van elementenverharding met waterdicht voegmiddel. Product: Poltec 715. Kleur: grijs Verwerking: - Maak het product aannemer met water, conform voorschriften leverancier. - Betreft een zeer vloeibaar product, indien nodig punten waar materiaal kan wegvloeien tijdelijk dicht maken. - Giet het product uit over de elementenverharding. - Verdeel het product met een vloerentrekker over het oppervlak. - Wanneer materiaal begint uit te harden het oppervlak schoonspuiten met water, zonder voegen uit te spoelen (Na ca. 10 tot 25 minuten). De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	1,00 V		
									kg		25,00	L