

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

CONCEPT

**01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>BESTRATING ONKRUIDWEREND VOEGEN</b> Betreft het invoegen van elementenverharding met waterdoorlatende Poltec 805 ter voorkoming van onkruidgroei in de voegen. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.  Poltec Cement Technology B.V. Polderstraat 1B 6666 LD Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl			
11							<b>VOEGEN ELEMENTENVERHARDING ONKRUIDWEREND</b>			
1110							<u>Invoegen elementenverharding</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 805.			
111010	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het reinigen van het oppervlak van de in te voegen elementenverharding. Totale breedte: Keuze maken uit deficode! Ondergrond: bestrating Losliggend vuil afvegen. De zijkanten van de te voegen stenen of elementen dienen vrij te zijn van vuil- en cementsluiser/ -huid. Direct voor het invoegen van de elementenverharding.	m2	1,00 V	
		9					2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
		3								
		9								
111020	830199						Bevochtigen in te voegen oppervlak Het in te voegen oppervlak bevochtigen. Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging. Let op! Er mag geen water op het oppervlak blijven staan!	m2	1,00 V	
111030	831599						Invoegen elementenverharding onkruidwerend Betreft het invoegen van elementenverharding met onkruidwerende voegmiddel. Product: Poltec 805. Kleur: zand / basalt / steengrijs (keuze maken!) Betreft een 2 componenten product Verwerking: - Maak het 2 componenten product gereed op de verwerkingslocatie met behulp van een dwangmenger. - Aanmaakvoorschriften en verhoudingen conform voorschriften leverancier. - Verdeel de homogene massa over de elementenverharding. - Veeg het product met een vloerwisser over het oppervlak. - Direct na inwerken de mortel resten met een bezem diagonaal van het oppervlak afvegen. - Oppervlak gedurende 24 uur uur beschermen tegen regen Indien nodig dient aannemer hier voorzieningen voor te treffen. Rekening houden met voldoende ventilatie. - Na 24 uur is het oppervlak voldoende begaanbaar. - Na 7 dagen is het oppervlak volledig belastbaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2 kg	1,00 V	3,00 L