

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

# CONCEPT

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>BETONBANDEN VERSNELD VERLIJMEN OP ASFALT/BETON</b> Versneld verlijmen van betonband elementen op asfalt of beton Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.  Poltec Cement Technology B.V. Polderstraat 1B 6666 LD Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl			
11							<b>VERSNELD VERLIJMEN BETONBAND OP ASFALT / BETON</b>			
1110							<u>Versneld verlijmen betonband op asfalt of beton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 720-722.			
111010	831399						Verlijmen trottoirband van beton op asfalt of beton	m	1,00 V	
111011	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het reinigen van de te verlijmen oppervlakken. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m Ondergrond: keuze maken, asfalt of beton. Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van losse delen, olie of vet. Indien nodig zandstralen. Direct voor het aanbrengen van het verlijmingssysteem.	m2		0,40 I
		1					2 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dient te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Eventuele stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		0,40 I
111012	830199						Bevochtigen te verlijmen oppervlak De te verlijmen oppervlakken bevochtigen. Betreft oppervlak van het te verlijmen element en het oppervlak waar het element op verlijmd dient te worden. Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging. Let op! Er mag geen water op het oppervlak blijven staan!	m2		0,20 I
111013	831599						Aanbr. laag Poltec 722 op te verlijmen oppervlakken Betreft het aanbrengen van een laag Poltec 722 primer op beide te verlijmen oppervlakken. Aanbrengen m.b.v. vochtige stoffer of gelijkwaardig. Poltec 722 primer Leverantie Poltec 722 Ca. 0,5 kg / m2	m2 kg		0,40 I 0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111014	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft het verlijmen van betonband met Poltec 720. Voor de mortel is opgedroogd een ruime hoeveelheid Poltec 720 primer aanbrengen op de ondergrond en vervolgens de primer verdichten met een troffel. Element "vol en zat" in de mortel plaatsen. Element d.m.v. kloppen en tikken in gewenste positie stellen. Gerekend met 30 mm dikte Poltec 720 (2 kg / m2 per mm laagdikte) Laagdikte: ter keuze van opdrachtgever 5-50 mm. Uitgedrukte mortel verwijderen. Randen met een vochtige stoffer glad afwerken. Keuze maken! Profiel Betonband. Bijvoorbeeld Trottoirband 130/150x160 mm of RWS band 115/225x200 mm.	m		1,00	I
		9						kg		12,00	L
			9					st		1,00	L

CONCEPT