

2.2. NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1							VERLIJMEN GROTE ELEMENTEN OP BETON ONDERGROND Verlijmen van grote elementenverharding op betonnen ondergrond met hechtmortel Poltec 718-719. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Poltec Cement Technology B.V. Polderstraat 1B 6666 LD Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl				
11							GROTE ELEMENTEN VERLIJMEN OP BETON				
1110							<u>Grote elementen verlijmen op beton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 718-719. Optioneel aanhalen vloer met Poltec 220 reparatiemortel				
111010	831199						Voorbehandelen beton oppervlak Betreft het aanhalen, opruwen, reinigen en aanbrengen van een aanbrandlaag op de betonnen ondergrond conform bundelposten. Situering: Volgens tekeningnr.:	m2	1,00	V	
111011	431499						Bewerken oppervlakken van beton Betreft het opruwen en reinigen van de monoliet vloer Gritstralen t.b.v. verwijderen vervuilingen incl. oppervlak schoon-, en stofvrij maken. Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal en 1 : 2; bovenzijde Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer	m2			1,00 I
111012	830199						Bevochtigen te verlijmen oppervlak De te verlijmen oppervlakken bevochtigen. Betreft oppervlak van het te verlijmen element en het oppervlak waar het element op verlijmd dient te worden. Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging. Let op! Er mag geen water op het oppervlak blijven staan!	m2			1,00 I
111013	831599						Aanbr. laag Poltec 719 op te verlijmen oppervlakken Betreft het aanbrengen van een laag Poltec 719 primer op beide te verlijmen oppervlakken. Aanbrengen m.b.v. vochtige stoffer of gelijkwaardig. Poltec 719 primer Leverantie Poltec 719 Gerekend met 5 mm dikte Poltec 719 (1,5 kg / m2 per mm laagdikte)	m2			1,00 I
								m2			1,00 I
								kg			7,50 L
111020	821099						Aanbrengen betonelementen met Poltec 718 Betreft het stellen van grote prefab betonelementen in cementmortel op een ondergrond van beton. Situering: Volgens tekeningnr.: Voorbewerkingen volgens voorgaande bundelposten. Totale breedte of talud: Invullen! Verband of manier van aanbrengen: Invullen! Stellen in krimparme hechtmortel op cementbasis.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							Type: Poltec 718 betonwegenmortel,o.g. Leverancier: Poltec bv. Gemiddelde mortellaagdikte: 25 mm. E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Formaat beton elementen: Invullen! Optioneel: Voegen opvullen met Poltec 130 elastische 2-componenten mortel op cementbasis; o.g. Shore A hardheid: 37	kg		47,50	L
								st		1,00	L

CONCEPT